

IBM SPSS Statistics
V27

配置辅助技术软件



目录

第 1 章辅助技术软件	1
Windows 软件.....	1
macOS 软件.....	1
Linux 软件.....	1

第 1 章 辅助技术软件

IBM® SPSS® Statistics 为所有用户提供辅助功能选项，还为视力和有其他功能障碍的用户提供有针对性的支持。本文档描述如何使用 IBM SPSS Statistics 启用辅助技术软件。

Windows 软件

IBM SPSS Statistics 已经过 JAWS 测试，在 IBM SPSS Statistics 安装过程中会自动启用。已提供了一个字典文件以配合 JAWS 使用。虽然您不必使用该字典文件，但是该字典文件包含一些统计术语的正确的发音，而 JAWS 对这些术语所提供的发音是错误的。此外，它还除去了很多词条中的“dash”（连字符）。例如，如果您使用该字典，那么“chi-square”将读作“chi square”而非“chi dash square”。完成以下步骤以复制 JAWS 字典文件：

1. 转到 IBM SPSS Statistics 安装文件夹下的 *Accessibility* 文件夹。例如，如果 IBM SPSS Statistics 安装在 *C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27* 文件夹下，请转至 *C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27\Accessibility*。
2. 复制 *.jdf* 文件。
3. 将该文件粘贴到包含用于您的 JAWS 脚本文件的文件夹中。
4. 针对 *%StatisticsInstallationPath%\JRE\bin* 目录创建 Windows 系统环境 **Path** 变量（控制面板 > 系统 > 高级系统设置 > 高级选项卡 > 环境变量...）。请注意，*%StatisticsInstallationPath%* 是安装 IBM SPSS Statistics 的位置。
5. 启动 JAWS。
6. 启动 IBM SPSS Statistics。
7. 打开一个数据文件。
8. 从菜单中选择 **分析 > 比较平均值 > 单样本 T 检验**。

如果正在使用该字典文件，那么 JAWS 将朗读“One Sample T Test”而非“One dash Sample T Test”。

macOS 软件

macOS 包括 VoiceOver，这是一个包括屏幕阅读功能的辅助功能选项界面。VoiceOver 内置 Java 支持，所以不需要特殊配置。有关更多信息，请参阅 Mac 帮助。

Linux 软件

Linux 提供集中屏幕阅读选项。使用屏幕阅读软件之前，您必须安装并启用 Java Access Bridge。有关更多信息，请参阅您的分发版本的文档。

